

Geeichtes / eichfähiges Thermometer TFX 422

TFX 422



Technische Daten

Typ	TFX 422
Messbereich	-50°C ... +200°C
Messgenauigkeit	±0,3°C
Auflösung	0,1°C
Messfühler	Pt1000 (Länge 120 mm, Ø 3 mm)
Betriebstemperatur	-25°C ... +50°C
Lagertemperatur	-30°C ... +70°C
Kabellänge	60 cm, Silikon
Thermische Zeitkonstante T ₉₉ (bewegtes Wasser)	ca. 8 s
Batterie	Lithium-Knopfzelle 3 V / 1 Ah, Typ CR 2477
Batterielebensdauer	ca. 5 Jahre
Abschaltung	automatisch nach 2 Stunden, deaktivierbar
Abmessungen (LxBxH)	109 x 54 x 22 mm
Gehäusematerial	ABS
Schutzklasse	IP 67
Gewicht	ca. 90 g

TFX 422



Anwendungen

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • für Lebensmittelkontrolleure und Veterinäre • Lebensmittelindustrie | <ul style="list-style-type: none"> • Handel • Bäckerei • Fleischerei | <ul style="list-style-type: none"> • Küche / Restaurant • Temperaturüberwachung |
|--|---|---|

Eigenschaften

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • getestet und empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure • PTB-Zulassung | <ul style="list-style-type: none"> • robust und stoßfest • hohe Genauigkeit • wasserdicht IP 67 | <ul style="list-style-type: none"> • ca. 5 Jahre Batterie-Betriebszeit • auch mit Eichschein lieferbar • gemäß DIN EN 13485 |
|--|--|--|

Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Thermometer*, geeicht, inkl. Eichschein mit 0,6 m Kabel	TFX 422-geeicht	1340-5423
Thermometer*, eichfähig, mit 0,6 m Kabel	TFX 422-eichfähig	1340-5422
Thermometer*, geeicht, inkl. Eichschein mit 1,5 m Kabel	TFX 422-150	1340-5424
Thermometer*, eichfähig, mit 1,5 m Kabel	TFX 422-150	1340-5421

* inkl. Fühler

Bemerkung

*Ersatzteile und Zubehör siehe Seiten 12-13.