

Multimetri a pinza AC/DC 374 e 375 a vero valore RMS

Multimetri a pinza molto resistenti dalle prestazioni e flessibilità elevate

I nuovi multimetri a pinza Fluke 374 e 375 offrono prestazioni migliorate, ideali per molte applicazioni di misura di corrente. Nelle misure di tensione e di corrente AC a vero valore RMS i modelli Fluke 374 e 375 misurano fino a 600 V e 600 A nelle due modalità AC e DC. Entrambi i modelli, inoltre, sono compatibili con la nuova sonda di corrente flessibile iFlex™ (opzionale), che espande la gamma di misura fino a 2.500 A AC e consente una maggiore flessibilità di visualizzazione, permette di misurare conduttori di dimensioni non standard e migliora l'accesso al cablaggio.



Novità



Dati tecnici

Capacità di misura

- 600 A per misure di corrente AC e DC con ganascia fissa
- 2.500 A per misure di corrente AC con la sonda di corrente flessibile iFlex™ (opzionale)
- 600 V per misura di tensione DC e AC
- Corrente e tensione AC a vero valore RMS per misure accurate di segnali non lineari
- Misura di correction fino a 500 Hz sia con la ganascia sia con iFlex™ (Fluke 375 solo)
- Misura di resistenze fino a 60 kΩ (Fluke 375) o 6.000 Ω (Fluke 374) con prova di continuità
- Registrazione valori min/max e medio e di corrente di spunto per il rilevamento automatico delle variazioni
- Portata da 500 mV dc per l'interfaccia con altri accessori (solo Fluke 375 only)
- Misura di capacità fino a 1.000 µF

Caratteristiche

- La sonda di corrente flessibile iFlex™ espande la gamma di misura fino a 2.500 A AC e consente una maggiore flessibilità di visualizzazione, permette di misurare conduttori di dimensioni non standard e migliora l'accesso al cablaggio
- Classe di sicurezza CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Il filtro passa-basso integrato (Fluke 375 soltanto) e l'elaborazione del segnale di livello avanzato ne consentono misure stabili anche in ambienti elettrici soggetti a disturbi misurati stabili

- La tecnologia proprietaria di misura della corrente di spunto elimina i disturbi e rileva la corrente di avviamento del motore allo stesso modo del circuito di protezione
- Il design ergonomico si adatta alla forma della mano e può essere utilizzato anche indossando attrezzature di protezione personale
- Il display retroilluminato di grandi dimensioni, facile da leggere, imposta automaticamente la gamma di misura corretta, rendendo superfluo l'intervento dell'utente per cambiare impostazione durante una misura
- Garanzia di tre anni
- Custodia morbida da trasporto

Specifiche

Fluke 374 e 375	Gamma	Risoluzione max	Precisione
Corrente AC (ganascia)	600 A	0.1 A	2% ± 5 cifre
Corrente AC tramite iFlex™ (opzionale)	2500 A	0.1 A	3% ± 5 cifre
Corrente DC	600 A	0.1 A	2% ± 5 cifre
Tensione AC	600 V	0.1 V	1,5% ± 5 cifre
Tensione DC	600 V	0.1 mV (375) 0.1 V (374)	1% ± 5 cifre
Resistenza	60,000 Ω (375) 6000 Ω (375)	0.1 Ω	1% ± 5 cifre
Frequenza (solo 375)	500 Hz	0.1 Hz	0,5% ± 5 cifre
Capacità	1 µF - 1000 µF	1 µF	1% ± 4 cifre
Vero RMS	•		
Continuità	•		
Hold	•		
Retroilluminazione	•		
Min/Max	•		
Corrente di spunto	•		
Filtro passa-basso	Solo Fluke 375		
Sonda di corrente flessibile iFlex™ da 45 cm (18 pollici)	Accessori opzionali		
Sonda di corrente flessibile iFlex™ da 25 cm (10 pollici)	Accessori opzionali		
Diametro del cavo	34 mm		
Sicurezza	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V		

Modelli	Modifiche alle funzionalità
Vecchio modello: Fluke 337	
Nuovo modello: Fluke 376	Incorpora tutte le funzionalità di 337 e inoltre: • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • iFlex™ 2500 A ac • 1000 V ac/dc • mV dc • 60 kΩ • 1000 µF
Vecchio modello: Fluke 336	
Nuovo modello: Fluke 375	Incorpora tutte le funzionalità di 336 e inoltre: • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • iFlex™ 2500 A AC opzionale • mV dc • 60 kΩ • 1000 µF • Min/Max/Avg
Nuovo modello: Fluke 374	Incorpora tutte le funzionalità di 336 (tranne il filtro passa-basso) e inoltre: • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • iFlex™ 2500 A AC opzionale • 1000 µF • Min/Max/Avg
Vecchio modello: Fluke 335	
Nuovo modello: Fluke 374	Incorpora tutte le funzionalità di 335 e inoltre: • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • iFlex™ 2500 A AC opzionale • Vero RMS • 600 A ac/dc • 1000 µF • Min/Max/Avg
Nuovo modello: Fluke 373	Incorpora tutte le funzionalità di 335 (tranne la corrente di spunto) e inoltre: • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • 1000 µF
Vecchio modello: Fluke 334	
Nuovo modello: Fluke 374	Incorpora tutte le funzionalità di 334 e inoltre: • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • iFlex™ 2500 A AC opzionale • Vero RMS • 600 A ac/dc • 1000 µF • Min/Max/Avg
Nuovo modello: Fluke 373	Incorpora tutte le funzionalità di 334 (tranne la corrente di spunto) e inoltre: • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • Vero RMS • 1000 µF
Vecchio modello: Fluke 333	
Nuovo modello: Fluke 373	Incorpora tutte le funzionalità di 333 e inoltre: • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • Vero RMS • 600 A ac • 6000 Ω • 1000 µF

Informazioni per l'ordine

Multimetro a pinza AC/DC

Fluke 374 a vero valore RMS

Multimetro a pinza AC/DC

Fluke 375 a vero valore RMS

Accessori opzionali

Sonda di corrente flessibile

i2500-10 iFlex™ da 25 cm (10 pollici)

Sonda di corrente flessibile

i2500-18 iFlex™ da 45 cm (18 pollici)



Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.eu

For more information call:
In Europe/M-East/Africa +31 (0)40 2 675 200
or Fax +31 (0)40 2 675 222

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20047 Brugherio
Italia

Tel.: 039 28 97 31
Fax: 039 28 73 556
E-mail: info@it.fluke.nl
Web: www.fluke.it/clamps

© Copyright 2008 Fluke Corporation.
Tutti i diritti riservati.
Pub_ID: 11672-ita

Dati passibili di modifiche senza preavviso.